

**Центральноукраїнський національний технічний університет**  
Факультет економіки та менеджменту  
Кафедра економіки та підприємництва

**ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-  
ПЛАНОВІ РОЗРАХУНКИ ПРИ  
ПРОЕКТУВАННІ ДІЛЬНИЦІ МЕХАНІЧНОЇ  
ОБРОБКИ**

Методичні вказівки до виконання курсової роботи та економічної  
частини дипломного проекту для студентів спеціальності  
133 – «Галузеве машинобудування»

Затверджено на засіданні кафедри  
економіки та підприємництва  
Протокол №1 від 29.08.2017 р.

**Кропивницький  
2017**

Економічні та організаційно-планові розрахунки при проектуванні дільниці механічної обробки деталей. Методичні вказівки до виконання курсової роботи та економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». /Укл. Журило І.В., Романюк Л.М. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017 – 35 с.

Методичні вказівки містять послідовність, методи та порядок виконання розрахунків, додаткову інформацію та посилання на спеціальну літературу, які дозволяють студенту кваліфіковано, на достатньо високому рівні виконати відповідні економічні й організаційно-планові розрахунки у зазначеній курсовій роботі.

Укладачі: І.В. Журило – к.е.н., Л.М. Романюк– к.е.н.

Рецензент: І.І. Павленко – д.т.н., професор

## Вступ

Головним завданням підприємств машинобудівного комплексу на сучасному етапі розвитку ринкових відносин є створення найбільш ефективних машин, прогресивної технології та організації виробництва, економне використання ресурсів, покращення якості роботи. Реалізація цих завдань потребує від спеціалістів глибоких знань у галузі техніко-економічного обґрунтування інженерних рішень, що дозволить створювати конкурентноспроможні технології, які б у повній мірі відповідали високому рівню виробництва. Дані методичні вказівки мають за мету допомогти студентам у закріпленні отриманих знань та практичних навичок у процесі виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства». Методичні вказівки містять послідовність, методи та порядок виконання розрахунків, додаткову інформацію та посилання на спеціальну літературу, які дозволяють студенту кваліфіковано, на достатньо високому рівні виконати відповідні економічні розрахунки та обґрунтування у зазначеній роботі.

Курсова робота виконується за темою: «Економічні розрахунки при проектуванні механічного цеху».

Текст розрахунково-пояснювальної записки має бути набраний на комп'ютері і роздрукований на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Основний текст вирівнюється за ширину сторінки. Абзацний відступ – 1,25.

Текст курсової роботи набирають, залишаючи поля: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.

Курсова робота починається з *титульного аркуша*, який виконується за формою (додаток Д).

За титульним аркушем послідовно розміщують заповнений бланк завдання на курсову роботу (додаток Б), її зміст та вихідні дані.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи та пункти. У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і підрозділу. Назви розділів і підрозділів у змісті й тексті мають бути однаковими.

Заголовки структурних частин курсової роботи - «ЗМІСТ», розділів, «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкарють великими літерами без абзацного відступу з вирівнюванням по центру. Заголовки підрозділів і пунктів друкарють маленькими літерами (крім першої великої) без абзацного відступу з вирівнюванням по центру напівжирним шрифтом. Заголовок пункту друкарють курсивом. Крапку в кінці заголовків не ставлять.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 18-24 пт.

Вихідні дані, кожний розділ і список використаних джерел починають з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи, але номер сторінки на ньому не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Назви таких структурних частин курсової роботи, як зміст та список використаних джерел не мають порядкового номера.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту (1, 2, 3). У кінці номера розділу повинна стояти крапка.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку друкують заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими й у кінці номера ставлять крапку, наприклад: «1.2.3.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту.

**Таблиці.** Таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. Напис «*Таблиця*» із зазначенням її номера розміщують над відповідним заголовком таблиці і вирівнюють по правому краю. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «*Таблиця 1.2*» (друга таблиця першого розділу).

Кожна таблиця повинна мати називу, яку розміщують над таблицею та вирівнюють по центру. Назву і слово «*Таблиця*» починають з великої літери. Назву виділяють напівжирним шрифтом.

Заголовки кожної графи і рядка таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки граф – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підрозділових таблиць крапки не ставлять.

Допускається розміщення таблиці в альбомній орієнтації сторінки.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні частин таблиці на іншу сторінку слово «*Таблиця*» та

її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами справа пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

**Формули.** Розрахунки у курсовій роботі ведуться за формулами, оформлення й використання яких потребує дотримання певних правил. Їх нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад (3.1) (перша формула третього розділу).

Усі формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул і розміщені на окремих рядках. Безпосередньо під формулою треба подавати пояснення значень символів і коефіцієнтів у тій послідовності, в якій їх подано у формулі. Значення кожного символу і коефіцієнта слід розшифровувати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Зразком оформлення формул і таблиць можуть слугувати дані методичні вказівки.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, з яких узято значення того чи іншого показника (коєфіцієнта). Його слід зазначити у квадратних дужках порядковим номером відповідно до списку використаних джоел, а також номером таблиці або додатку, з яких узято відповідне значення. Наприклад: [2, дод. 3].

Розрахунково – пояснювальна записка повинна мати такий зміст:

- Завдання на виконання курсової роботи (оформляється за встановленою формою).
- Вихідні дані до розрахунків видаються керівником і повинні містити відомості про технологічний процес виготовлення деталі та його вдосконалення, характеристику деталі, режим роботи підрозділу.
- Зміст розрахунково – пояснювальної записи.
- Організаційно–планові розрахунки. У даному розділі визначається: виробнича програма випуску заданої деталі; кількість обладнання, необхідного для виконання технологічного процесу її виготовлення; тип виробництва.
  - Техніко–економічні розрахунки. На основі аналізу пропонованих варіантів техпроцесу механічної обробки деталі обирається кращий з них (за критерієм мінімуму технологічної собівартості) та визначаються показники порівняльної економічної ефективності. Визначається обсяг капіталовкладень у цех; чисельність персоналу за окремими категоріями, фонд заробітної плати; кошториси витрат з утримання та експлуатації обладнання та цехових витрат; планова цехова собівартість деталі; підсумкові техніко-економічні показники роботи цеху.
  - Список використаних джерел.

# 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЛАНОВІ РОЗРАХУНКИ

## 1.1 Визначення виробничої програми

Програма запуску деталей у виробництво:

$$N_3 = N_e \cdot m + N_{3,4.} + N_{\delta p}, \quad (1)$$

де  $N_e$  - річна програма випуску виробу, в якому використовується дана деталь, шт.;

$m$  - кількість деталей, що використовуються у виробі;

$N_{3,4.}$  - кількість деталей, які випускаються у вигляді запасних частин (приймається у розмірі 20% від  $N_e \times m$ );

$N_{\delta p}$  - кількість деталей, що компенсують технологічно неменучий брак, розраховується за формулою:

$$N_{\delta p} = (N_e \cdot m + N_{3,4.}) \left[ \left( 1 + \frac{\alpha_3}{100} \right) \left( 1 + \frac{\alpha_1}{100} \right) \dots \left( 1 + \frac{\alpha_m}{100} \right) - 1 \right], \quad (2)$$

де  $\alpha_3$  - процент браку на заготівельних операціях (приймається у розмірі 2,5-3,0%);

$\alpha_1 \dots \alpha_m$  - процент технологічного неменучого браку на операціях технологічного процесу механічної обробки (приймається у розмірі 0,5-1,5%);

## 1.2 Розрахунок потрібної кількості обладнання та визначення типу виробництва

Тип виробництва встановлюють за ступінню спеціалізації (середньому коефіцієнту завантаження робочих місць). Середній коефіцієнт завантаження робочих місць, які зайняті у виготовленні даної деталі, розраховують в такій послідовності.

Визначається потрібна кількість робочих місць на всіх операціях технологічного процесу за формулою:

$$q_{p(i)} = \frac{N_3 \cdot t_{um(i)}}{F_{\delta pm} \cdot 60 \cdot k_e}, \quad (3)$$

де  $t_{um(i)}$  - штучний час  $i$ -ої операції, хв.;

$F_{\partial pm}$  - дійсний річний фонд часу роботи обладнання, годин;

$$F_{\partial pm} = F_h S (1 - 0,01f), \quad (4)$$

де  $F_{\partial pm}$  - номінальний (режимний) фонд часу роботи обладнання в однозміну, годин (визначається щорічно за календарем);

$S$  - режим (кількість змін) роботи цеху;

$f$  - регламентований процент втрат робочого часу, пов'язаний з плановими простоюваннями обладнання під час планових ремонтів та міжремонтного обслуговування. Для механообробного обладнання величина  $f$  може складати 10-15% ;

$k_s$  - нормативний коефіцієнт виконання норм часу (приймається у розмірі 1,01-1,1).

Далі визначається коефіцієнт завантаження обладнання по кожній деталі-операції:

$$\eta_{3(i)} = \frac{q_{p(i)}}{q_{np(i)}} \quad (5)$$

та середній коефіцієнт завантаження робочих місць на усіх операціях технологічного процесу виготовлення деталі:

$$\bar{\eta}_3 = \frac{\sum_{i=1}^m q_{p(i)}}{\sum_{i=1}^m q_{np(i)}}, \quad (6)$$

де  $q_{np(i)}$  - прийнята (ціла) кількість робочих місць;

$m$  - кількість операцій технологічного процесу.

Таблиця 1

Розрахунок завантаження обладнання

№ операції	Найменування операції	$t_{шт}$ , хв.	Кількість обладнання		$\eta_3$	$\bar{\eta}_3$
			$q_p$	$q_{np}$		
1.						
2.						
...						
	Всього					

За знайденим значенням  $\bar{\eta}_s$  відповідно до табл. Д2 визначається тип виробництва.

### 1.3. Розрахунок календарно-планових нормативів

До календарно-планових нормативів серійного виробництва належать:

- розмір партії деталей;
- кількість запусків партії даталей;
- періодичність (ритм) запуску-випуску партії деталей;
- тривалість операційних та технологічного циклів виготовлення деталі;
- розмір циклового запасу деталей.

*Розмір партії деталей* розраховують у два етапи: спочатку визначають розрахунковий розмір партії, а потім цю величину корегують з врахуванням виробничих умов.

Розрахунковий розмір партії деталей  $n_p$  визначають одним з двох методів.

Перший метод застосовується у тому разі, коли в технологічному процесі мають місце трудомісткі за переналагоджуванням операції (тобто підготовчо-заключний час перевищує 30 хв.). В цьому випадку, розрахунковий розмір партії деталей:

$$n_p = \frac{t_{n-3}^{np}}{t_{um}^{np} \cdot k_\delta}, \quad (7)$$

де  $t_{n-3}^{np}$  - підготовчо-заключний час «провідної» операції технологічного процесу, хв. (за «провідну» приймається операція, для якої відношення  $t_{n-3}^{np} / t_{um}^{np}$  є найбільшим).

$t_{um}^{np}$  - штучний час «провідної» операції.

$k_\delta$  - коефіцієнт припустимих втрат часу на переналагоджування (для металорізального обладнання приймається у розмірі 0,05).

Другий метод використовують тоді, коли трудомісткість переналагоджування обладнання не перевищує 30 хв. Щоб не допускати частих переналагоджувань обладнання, час виготовлення партії деталей на найбільш продуктивній операції не повинен бути меншим, ніж половина зміни. Тобто:

$$n_p = \frac{0,5F_{zm,\delta}}{t_{um}^{\min}}, \quad (8)$$

де  $F_{zm,\delta}$  - дійсний фонд часу зміни (440 хв.);

$t_{um}^{\min}$  - штучний час на найбільш продуктивній операції техпроцесу, хв.

Після визначення розрахункової партії, її корегують. Для спрощення планування та обліку, партія деталей повинна укладатися в річну програму запуску ціле число разів. Тому, після визначення розрахункової кількості партій протягом року за формулою:

$$A_p = \frac{N_3}{n_p}, \quad (9)$$

визначають фактичну кількість партій ( $A_\phi$ ) шляхом підбору найближчого до  $A_p$  цілого значення з уніфікованого ряду:

1, 2, 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 52, 104, 250,

після чого корегують, відповідно до отриманого значення  $A_\phi$ , розмір партії деталей:

$$n_{np} = \frac{N_3}{A_\phi}, \quad (10)$$

*Періодичність (ритм) запуску-випуску партій деталей* визначають за формулою:

$$R_3 = \frac{T_p}{A_\phi}, \quad (11)$$

де  $T_p$  - кількість робочих днів протягом року.

Тривалість багатоопераційного виробничого циклу виготовлення партії деталей залежить від тривалості операційних циклів, способу їхнього сполучення у часі (прийнятого виду руху партії деталей) та часу межопераційних перерв.

*Тривалість операційного циклу:*

$$T_{o(i)} = \frac{n_{np} \cdot t_{\kappa-\delta(i)}}{S \cdot F_{zm.\delta}}, \quad (12)$$

де  $n_{np}$  - остаточно прийнятий розмір партії деталей, шт.;

$t_{\kappa-\delta(i)}$  - калькуляційно-дійсний час на даній деталі-операції, хв.

$$t_{\kappa-\delta(i)} = \frac{t_{wm(i)}}{k_e \cdot p_{m(i)} \cdot q_{np(i)}} + \frac{t_{n-3(i)}}{n_{np}}, \quad (13)$$

де  $k_e$  - коефіцієнт виконання норм на даній операції;

$p_{m(i)}$  - технологічна партія деталей (кількість деталей, що одночасно оброблюються в багатопозиційному пристосуванні), шт.

$q_{np(i)}$  - кількість робочих місць, які працюють на даній операції паралельно.

Результати розрахунків  $t_{\kappa-\delta(i)}$  і  $T_{o(i)}$  слід звести до табл. 2.

Таблиця 2

## Розрахунок тривалості циклу

№ з/п	Найменування операції	$t_{ut}$ , хв.	$t_{n-3}$ , хв.	$t_{k-\delta}$ , хв.	$T_o$ , днів	$t_{mo}$ , днів
1.						
2.						
...						
	Всього					

Для даної партії деталей може бути обраний один з трьох видів руху:

*Послідовний рух* рекомендується приймати при груповому розташуванні обладнання, невеликій масі деталей та тривалості операційних циклів, що в середньому не перевищують два дні. Тривалість виробничого циклу в цьому випадку визначається за формулою:

$$T_n = \sum_{i=1}^m T_{o_i} + \sum_{i=1}^m t_{mo}, \quad (14)$$

де  $t_{mo}$  - час міжопераційної перерви, дн.

$$t_{mo} = \frac{(0,25...0,8) \cdot \sum_{i=1}^m T_{o_i}}{m}, \quad (15)$$

*Паралельно-послідовний рух* застосовується при тривалості операційних циклів, що в середньому перевищують два дні, та розташуванні обладнання за ходом технологічного процесу. Тривалість виробничого циклу при паралельно-послідовному русі:

$$T_{n-n} = T_n - \frac{(n-p) \sum_{i=1}^m t_{k-\delta(i)}^{kop}}{S \cdot F_{3M,\delta}}, \quad (16)$$

де  $p$  - кількість деталей у транспортній партії:

$$p = \left( \frac{1}{4} \div \frac{1}{10} \right) n_{np}, \quad (17)$$

де  $t_{k-\delta(i)}^{kop}$  - калькуляційно-дійсний час найкоротшої з кожної пари суміжних операцій, хв.

*Паралельний рух* застосовується при виготовленні великовагітних деталей (іноді здійснюється поштучна передача деталей). Тривалість виробничого циклу:

$$T_{nap} = \frac{p \sum_{i=1}^m t_{k-\delta(i)} + (n-p) \cdot t_{k-\delta}^{\max}}{S \cdot F_{3M,\delta}} + \sum_{i=1}^m t_{mo(i)}, \quad (18)$$

де  $t_{\kappa-\delta}^{\max}$  - калькуляційно-дійсний час найбільш тривалої операції технологічного процесу, хв.

Після розрахунку тривалості виробничого циклу слід побудувати графік обраного виду руху партії деталей.

Середній розмір *циклового запасу* деталей визначається за формулою:

$$Z_u = \frac{n_{np} \cdot T_u}{R_3}, \quad (19)$$

де  $T_u$  - тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей, дн.

## 2. Техніко – економічні розрахунки

### 2.1. Аналіз варіантів технологічного процесу

Для того, щоб визначити, який з можливих варіантів технологічного процесу є найбільш ефективним, необхідно зробити їхній економічний аналіз. Цей аналіз здійснюється шляхом визначення технологічної собівартості виготовлення деталі по кожному з альтернативних варіантів:

$$C_{\text{мex}} = V \cdot N_s + P, \quad (20)$$

де  $V$  – змінні витрати у технологічній собівартості, величина яких змінюється пропорційно зміні обсягу випуска продукції, грн./рік.

$P$  – постійні витрати, величина яких не змінюється або змінюється неістотно в залежності від зміни річного випуску продукції грн./рік.

Порівнюючи варіанти технологічного процесу, слід аналізувати та співставляти лише ті статті витрат, величина яких змінюється при переході від одного варіанту до іншого.

#### 2.1.1. Розрахунок змінних витрат

За поелементним методом розрахунку змінні витрати визначаються за формuloю:

$$V = M_o + Z_{\text{одe}} + E_c + E_m + \Pi_m + B_p + B_{\text{мо}} + B_{\text{ин.ун}} + B_{\text{np.ун}} + B_{\text{ам.y}} + B_{\text{en}}, \quad (21)$$

де  $M_o$  – вартість основних матеріалів (розраховують у тих випадках, коли в поектному варіанті техпроцесу змінюються в порівнянні з базовим варіантом марка матеріалу, його профіль або маса заготовки), грн.;

$Z_{\text{одe}}$  – заробітна плата виробничих робітників основна, додаткова з урахуванням единого соціального внеску, грн.;

$E_c$  – витрати на електроенергію силову, грн.;

$E_m$  – витрати на технологічну енергію (розраховуються у тому випадку, коли в техпроцесі є операції нагрівання у печах), грн.;

$\Pi_m$  – витрати на паливо технологічне, грн.;

$B_p$  – витрати на ремонт обладнання, грн.;

$B_{\text{мо}}$  – витрати на матеріали допоміжні, грн.;

$B_{\text{ин.ун}}$  – витрати на експлуатацію універсального ріжучого інструменту, грн.;

$B_{\text{np.ун}}$  – витрати на експлуатацію універсального пристосування, грн.;

$B_{\text{ам.y}}$  – витрати на амортизацію універсального обладнання, грн.;

$B_{\text{en}}$  – витрати на експлуатацію приміщень, грн.

*Вартість основних матеріалів:*

$$M_o = a_p \cdot \Pi_m \cdot K_{mp} - a_e \cdot \Pi_e, \quad (22)$$

де  $a_p$  - норма витрат матеріалу, кг;

$\Pi_m$  - ціна матеріалу, грн./кг;

$K_{mp}$  - коефіцієнт, який враховує транспортно-заготівельні витрати, витрати при зберіганні матеріалів (приймається у розмірі 1,05...1,08);

$a_e$  - маса відходів, кг;

$\Pi_e$  - ціна відходів, грн./кг;

*Витрати на заробітну плату* основну, додаткову з урахуванням єдиного соціального внеску:

$$\mathcal{Z}_{od\theta} = C_{e(i)} \frac{t_{um(i)}}{60} (1 + K_o) \cdot (1 + K_c), \quad (23)$$

де  $C_{e(i)}$  – годинна тарифна ставка відповідного розряду  $i$ -тої операції техпроцесу, грн./год.;

$t_{um(i)}$  - штучний час  $i$ -тої операції, хв.;

$K_o$ ,  $K_c$  – коефіцієнти, які враховують відповідно додаткову заробітну плату та відрахування на соціальні потреби (єдиний соціальний внесок).

Наступні статті витрат пов'язано з утраманням та експлуатацією обладнання. Тому, перед їх розрахунком, слід скласти таблицю щодо характеристики обладнання, яке використовується у порівнюваних операціях базового та проектного технологічних процесів (табл. 3).

Таблиця 3  
Характеристика обладнання

Найменування обладнання	Модель	Габаритні розміри: довжина × ширина, м	Потужність електродвигунів верстата, кВт	Маса, т	Група ремонтної складності механічної/електричної частини, УРО	Площа в плані $S_{od\theta}$ , м <sup>2</sup>	Оптова ціна, грн.

*Витрати на електроенергію силову:*

$$E_e = \frac{N_e \cdot K_o \cdot K_N \cdot K_d}{\eta_e \cdot \eta_m} \cdot \frac{t_{um}}{60} \cdot \Pi_{eu}, \quad (24)$$

де  $N_e$  – встановлена потужність електродвигунів обладнання, кВт;

$K_o$  – коефіцієнт одночасної роботи двигунів,  $K_o=0,65...0,8$ ;

$K_N$  – коефіцієнт, який враховує завантаження електродвигунів за потужністю (приймається у розмірі 0,4...0,5 – для розточувальних, шліфувальних, заточувальних верстатів; 0,5...0,6 – для токарних, карусельних, свердлувальних, довбалльних верстатів; 0,6...0,7 – для заготівельних, фрезерних, протягу вальних, зубообробних верстатів; 0,7...0,8 – для токарних автоматів і напівавтоматів, агрегатних та багатопозиційних верстатів);

$K_\theta$  – коефіцієнт, який враховує завантаження електродвигунів за часом ,  $K_\theta=0,3...0,5$ ;

$\eta_e$  – коефіцієнт, що враховує втрати електроенергії в мережі,  $\eta_e=0,92...0,96$ ;

$\eta_m$  – ККД електродвигунів,  $\eta_m=0,86...0,9$ ;

$\Pi_{el}$  – ціна 1 кВт·год електроенергії, грн.

*Витрати на електроенергію технологічну:*

$$E_m = N_y \cdot K_N \cdot K_y \cdot \frac{t_{um}}{60} \cdot \Pi_{el}, \quad (25)$$

де  $N_y$  – потужність електропечі, кВт;

$K_N$ ,  $K_y$  – коефіцієнти завантаження електропечі відповідно за потужністю та за часом ( $K_N=0,55-0,7$ ;  $K_y=0,4-0,7$ );

*Витрати на паливо технологічне:*

$$\Pi_m = \frac{B_{nh} \cdot Q \cdot \Pi_n \cdot t_{um}}{F_{opr} \cdot K_e \cdot 60}, \quad (26)$$

де  $B_{nh}$  – норма витрат палива на 1т заготовок, т;

$Q$  – річна продуктивність печі, т;

$\Pi_n$  – ціна палива, грн./т;

$K_e$  – коефіцієнт, який враховує тип виробництва: для масового  $K_e=1,2$ ; серійного  $K_e=1$ ; дрібносерійного та одиничного  $K_e=0,85$ .

*Витрати на ремонт обладнання:*

$$B_p = \frac{W_m \cdot R_m + W_e \cdot R_e \cdot t_{um}}{T_{pu}} \cdot \frac{60}{60}, \quad (27)$$

де  $W_m$ ,  $W_e$  – витрати на всі види ремонту та обслуговування за ремонтний цикл, які припадають на одиницю ремонтної складності, відповідно механічної та електричної частини обладнання, грн.;

$R_m$ ,  $R_e$  – категорія ремонтної складності відповідно механічної та електричної частин обладнання, УРО;

$T_{pu}$  – тривалість ремонтного циклу, год., розраховується за формулою:

$$T_{pu} = T_{pu.h} \cdot \beta_m \cdot \beta_{mb} \cdot \beta_n \cdot \beta_e, \quad (28)$$

де  $T_{pц,н}$  – норматив тривалості міжремонтного циклу (для металорізального обладнання  $A=24000$  год.);

$\beta$  – коефіцієнти, які враховують: оброблюваний матеріал ( $\beta_m=0,85$  для металорізального обладнання); тип виробництва ( $\beta_{mб}=1,5$  для дрібносерійного та одиничного,  $\beta_{mб}=1,3$  для серійного,  $\beta_{mб}=1,0$  для великосерійного та масового виробництва); значення основного параметру ( $\beta_n=1,0$  для ливарного та металоріжучого обладнання); масу обладнання ( $\beta_e=1,0$  для легких та середніх металорізальних верстатів з масою до 10 т,  $\beta_e=1,35$  для великих та важких з масою більше, ніж 10 т,  $\beta_e=1,7$  для особливо важких та унікальних з масою більше, ніж 100 т). Значення коефіцієнтів  $\beta$  для інших видів обладнання (ливарного та ковальсько-штампувального) див. у [3, с. 102].

*Витрати на допоміжні матеріали:*

$$B_{мo} = \frac{M_{eб} \cdot R_m \cdot t_{um}}{60} \cdot K_e, \quad (29)$$

де  $M_{eб}$  – годинні витрати на допоміжні матеріали, грн.;

$K_e$  – коефіцієнт, який враховує тип виробництва: для масового  $K_e=1,2$ ; серійного  $K_e=1$ ; дрібносерійного та одиничного  $K_e=0,85$ .

*Витрати на експлуатацію універсального ріжучого інструменту:*

$$B_{ih,yh} = \frac{(\Phi_{n,ih} + p \cdot B_{nep}) \cdot \gamma \cdot t_{um}}{t_e \cdot (p+1)} \cdot K_{em}, \quad (30)$$

де  $\Phi_{n,ih}$  – первісна вартість універсального ріжучого інструменту, грн.;

$p$  – кількість переточок ріжучого інструменту до повного зносу [2, табл. 7.12];

$B_{nep}$  – вартість однієї переточки, грн.;

$\gamma$  – питоме значення машинного часу роботи обладнання у загальному варіанті його роботи [2, табл. 7.11];

$t_e$  – економічна стійкість інструменту, хв. [2, табл. 7.12];

$K_{em}$  – коефіцієнт обліку втрати інструменту [2, табл. 7.12].

*Витрати на експлуатацію універсального пристосування:*

$$B_{np,yh} = \frac{(0,6...0,7) \cdot \Phi_{np} \cdot t_{um}}{F_{оп} \cdot 60 \cdot \eta_{zh}}, \quad (31)$$

де  $\Phi_{np}$  – балансова вартість пристосування, грн.;

$0,6...0,7$  – числове значення коефіцієнта, який враховує норму амортизації та експлуатаційні витрати;

$\eta_{zh}$  – нормативний коефіцієнт завантаження обладнання у часі (див. дод. Д3).

*Витрати на амортизацію універсального обладнання:*

$$B_{am.y} = \frac{\Phi_{bal} \cdot H_a \cdot t_{um}}{F_{opm} \cdot 60 \cdot 100 \cdot \eta_{zh}}, \quad (32)$$

де  $\Phi_{bal}$  – балансова вартість одиниці обладнання, грн.

$$\Phi_{bal} = \Pi_{onm} \cdot (1 + K_{mp} + K_m + K_\phi), \quad (33)$$

де  $\Pi_{onm}$  – оптова ціна обладнання, грн;

$K_{mp}$ ,  $K_m$ ,  $K_\phi$  – коефіцієнти, які враховують відповідно витрати на транспортування обладнання (0,05...0,1), його монтаж (0,04...0,06), влаштування фундаменту (0,02...0,08);

$H_a$  – норма амортизації на реновацію, %.

*Витрати на експлуатацію приміщення:*

$$B_{en} = \frac{S_{oo} \cdot k_f \cdot C}{F_{opm} \cdot \eta_{zh}} \cdot \frac{t_{um}}{60}, \quad (34)$$

де  $S_{oo}$  – площа в плані, яку займає одиниця обладнання,  $m^2$ ;

$k_f$  – коефіцієнт, який враховує додаткову площину (проходи, проїзди, транспортно-складські приміщення) (дод. Д4).

$C$  – річні витрати, пов’язані з експлуатацією  $1m^2$  виробничого приміщення, грн.

### 2.1.2. Розрахунок постійних витрат

За поелементним методом розрахунку до складу постійних витрат входять:

$$p = B_{nal} + B_{cn.osn} + B_{am.cn} + B_{np}, \quad (35)$$

де  $B_{nal}$  – витрати на налагодження обладнання, грн.;

$B_{cn.osn}$  – витрати на експлуатацію спеціального оснащення, грн.;

$B_{am.cn}$  – витрати на амортизацію спеціального обладнання, грн.;

$B_{np}$  – витрати на створення програмного забезпечення (у разі застосування на порівнюваних операціях верстатів з ЧПК).

*Витрати на налагодження обладнання:*

$$B_{nal} = C_{zh} \cdot \frac{t_{n-3}}{60} \cdot (1 + K_d) \cdot (1 + K_e) \cdot A, \quad (36)$$

де  $C_{zh}$  – годинна тарифна ставка наладчика відповідного розряду грн./год.;

$t_{n-3}$  – підготовчо-заключний час даної операції, хв.;

$A$  – кількість партій, що відповідає кількості переналагоджень за рік.

*Витрати на експлуатацію спеціального оснащення:*

$$B_{cn.osn} = 0,6 \cdot \Phi_{n.osn}, \quad (37)$$

де  $\Phi_{n.osn}$  – первісна вартість спеціального оснащення, грн.;

*Витрати на амортизацію спеціального обладнання:*

$$B_{am.cn} = \frac{\Phi_{bal} \cdot H_a}{100}, \quad (38)$$

де  $\Phi_{bal}$  – балансова вартість спеціального обладнання, грн.

*Витрати на створення програмного забезпечення:*

$$B_{np} = T_{np} \cdot Z_{cod} \cdot K_{oc}, \quad (39)$$

де  $T_{np}$  – трудомісткість підготовки програмного забезпечення, яка враховує трудомісткість розробки операційної карти техпроцесу, керуючої програмами, карт налагодження інструменту, карти кодування інформації, год.;

$Z_{cod}$  – середньогодинна заробітна плата інженерів, які займаються підготовкою програмного забезпечення, грн./год.;

$K_{oc}$  – коефіцієнт, який враховує додаткову заробітну плату та єдиний соціальний внесок.

### 2.1.3. Розрахунок технологічної собівартості

Усі виконані розрахунки змінних та постійних витрат, а також розрахунок технологічної собівартості за формулою (20) слід звести до табл. 4.

Таблиця 4  
Розрахунок технологічної собівартості

№ з/п	Статті витрат	Витрати, грн.	
		Базовий варіант	Проект
1	2	3	4
1.	<u>Змінні витрати V</u>		
1.1	Основні матеріали		
1.2	Заробітна плата виробничих робітників основна, додаткова з єдиним соціальним внеском		
1.3	Електроенергія силова		
1.4	Електроенергія технологічна		
1.5	Паливо технологічне		
1.6	Ремонт обладнання		
1.7	Матеріали допоміжні		
1.8	Експлуатація універсального ріжучого інструменту		

Продовження табл. 4

1	2	3	4
1.9	Експлуатація універсального пристосування		
1.10	Амортизація універсального обладнання		
1.11	Експлуатація приміщен		
	Всього змінних витрат		
2.	<u>Постійні витрати Р</u>		
2.1	Налагодження обладнання		
2.2	Експлуатація спеціального оснащення		
2.3	Амортизація спеціального обладнання		
2.4	Створення програмного забезпечення		
	Всього постійних витрат		
	Технологічна собівартість річного випуску деталей $C_{mex}$		

Після визначення для кожного з порівнюваних варіантів технологічної собівартості, необхідно зробити вибір, якому з них слід віддати перевагу.

Для розмежування області ефективного використання того чи іншого варіанту технологічного процесу розраховують критичну програму випуску деталей  $N_{kp}$ , за якої варіанти, що порівнюються, будуть рівноцінними, тобто  $C_{mex1}=C_{mex2}$ :

$$N_{kp} = \frac{P_2 - P_1}{V_1 - V_2}, \quad (40)$$

Співвідношення собівартості варіантів, що порівнюються, можливо здійснити шляхом побудови графіку зміни витрат по варіантах в залежності від зміни річного обсягу виробництва даної деталі.

#### 2.1.4. Розрахунок показників економічної ефективності обраного варіанту технологічного процесу

Річний економічний ефект від застосування обраного варіанту технологічного процесу:

$$E_p = (C_{mex}^1 + E_h \cdot K_1) - (C_{mex}^2 + E_h \cdot K_2), \quad (41)$$

де  $C_{mex}^1, C_{mex}^2$  – річна технологічна собівартість відповідно по базовому та проектному варіантах техпроцесу, грн.;

$E_h$  – нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень;

$K_1, K_2$  – відповідно капітальні вкладення по варіантах техпроцесу, грн.

Капітальні вкладення по кожному варіанту складаються із вкладень в обладнання  $\Phi_{\text{бал}}$ , оснащення  $B_{\text{осн}}$ , а також у приміщення, яке це обладнання займає  $K_{\text{буд}}$ , скореговані на коефіцієнт завантаження обладнання тих деталев-операцій, які відрізняються у порівнюваних варіантах:

$$K = (\Phi_{\text{бал}} + B_{\text{осн}} + K_{\text{буд}}) \cdot \eta_3, \quad (42)$$

Капітальні вкладення в будівлі розраховуються за формулою:

$$K_{\text{буд}} = S_{\text{од}} \cdot K_f \cdot q_{np} \cdot \Pi_{\text{буд}}, \quad (43)$$

де  $\Pi_{\text{буд}}$  – ціна 1м<sup>2</sup> виробничої площини висотою 8-10 м, грн./м<sup>3</sup>.

Якщо для впровадження нового технологічного процесу необхідні додаткові капітальні вкладення, слід визначити строк їх окупності:

$$T_{\text{ок}} = \frac{K_2 - K_1}{C_{\text{мех}}^1 - C_{\text{мех}}^2}, \quad (44)$$

## 2.2. Визначення чисельності робітників дільниці

У даному розділі визначають чисельність основних і допоміжних робітників дільниці, а також формують бригаду.

До основних належать робітники, безпосередньо зайняті виконанням технологічних операцій. Їх чисельність в серійному виробництві визначається за формулою:

$$R^6 = \frac{T_p}{F_{\text{рп}}}, \quad (45)$$

де  $T_p$  - трудомісткість річної виробничої програми, нормо-годин.

$$T_p = N_3 \cdot \sum_{i=1}^m t_{\text{им}i} \cdot K_{\text{дов}} \cdot (1 + 0,01 \cdot d), \quad (46)$$

де  $K_{\text{дов}}$  - коефіцієнт довантаження обладнання до нормативного для даного типу виробництва значення (нормативний коефіцієнт завантаження обладнання в часі  $\eta_3$  може бути прийнятий для М та ВС – 0,75...0,8; С – 0,85; ДС – 0,95);

$d$  - процент додаткових робіт, непередбачених технологічним процесом (вправлення браку, доробка, комплектація тощо),  $d=15...20\%$ ;

$F_{op}$  - дійсний річний фонд часу роботи одного робітника, год. (залежить від номінального фонду часу поточного року  $F_h$ , зменшеного на процент невиходів на роботу з поважних причин  $C_h$  (8...10%)):

$$F_{op} = F_h (1 - 0,01 C_h), \quad (47)$$

Кількість *допоміжних робітників* дільниці приймається у розмірі 10-12% від числа основних робітників.

Після визначення загальної чисельності робітників формується виробнича бригада і складається зведені відомості (табл. 5). При цьому чисельність робітників кожної професії встановлюють пропорційно трудомісткості виконання відповідних операцій технологічного процесу.

Таблиця 5

Відомість робітників дільниці.

Професія	Розряд	Кількість, чол.
1	2	3
<u>Основні робітники</u>		
токар		
токар-розвивальник		
фрезерувальник		
штампувальник		
Всього основних робітників		
<u>Допоміжні робітники</u>		
наладчик устаткування		
ремонтник		
Всього допоміжних робітників		
Загальна чисельність бригади		

### 2.3. Визначення величини капітальних вкладень

На початку даного розділу слід скласти таблицю характеристики обладнання, яке застосовується у даному технологічному процесі (табл. 6), скориставшись [2, с. 92], [3, с. 212] або додатком Д4.

Капітальні вкладення при проектуванні дільниці розраховуються за окремими елементами.

- *Капітальні вкладення в будівлі* визначають на основі сумарної потрібної площі дільниці:

$$K_{\delta y \delta} = S_{\delta} \cdot I_{\delta y \delta}, \quad (48)$$

де  $S_\partial$  - виробнича площа дільниці, м<sup>2</sup>;  
 $\Pi_{\delta y \partial}$  – ціна 1 м<sup>2</sup> промислової будівлі, висотою 8-10 м, грн.

Таблиця 6

Характеристика обладнання

Найменування обладнання	Модель	Габаритні розміри: довжина × ширина, м	Кількість обладнання $q_{np}$	Площа в плані $s_{\partial}$ , м <sup>2</sup>	Коеф. додаткової площи $K_f^*$	Загальна площа з урахуванням потреби $S_\partial$ , м <sup>2</sup> (ст.4x5x6)	Оптова ціна×потреба $\Pi_{optm} \times q_{np}$ грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

\*Значення  $K_f$  див. дод. Д2

- Капітальні вкладення в споруди (внутрішньо-цехові рейкові колії) приймають в розмірі 5-11% від вартості будівлі.
- Капітальні вкладення в обладнання визначаються на основі розрахункової потреби в ньому та оптових цін з урахуванням витрат на транспортування, влаштування фундаменту та монтаж:

$$K_{ob} = \sum_{i=1}^z \Pi_{optm} \cdot q_{np} (1 + K_m + K_m + K_\phi), \quad (49)$$

де Z - кількість моделей обладнання.

$K_m$ ,  $K_m$ ,  $K_\phi$  - коефіцієнти, які враховують відповідно витрати на транспортування (0,05...0,1); монтаж (0,04...0,06); влаштування фундаменту (0,02...0,08).

- Вартість технологічного оснащення (пристосувань, різального інструменту) орієнтовно приймають у розмірі 7...8% від вартості устаткування.

• Вартість господарчого інвентаря приймається з розрахунку 145...160 грн. на одного робітника (основного та допоміжного).

• Капітальні вкладення в інші групи основних фондів визначають приблизно, в процентах від Капітальних вкладень у виробничі обладнання:

- передавальні пристрої – 6...7%;
- силове обладнання – 8...10%;
- транспортні засоби – 3...4%;
- вимірювальні пристрої – 2...3%;
- обчислювальна техніка – 2...3%;
- виробничий інвентар – 1,5...2%;

Після вищепереданих розрахунків заповнюють таблицю 7.

Таблиця 7

Вартість основних фондів та їх амортизаційні відрахування

№ з/п	Група основних фондів	Балансова вартість		Річна норма амортизаційних віdraхувань, %	Сума амортизаційних віdraхувань, грн.
		грн.	в % під- підсумку (структур основних фондів)		
1	2	3	4	5	6
1.	Будівлі				
2.	Споруди				
3.	Передавальні пристрой				
4.	Транспортні засоби				
5.	Вимірювальні пристрої				
6.	Господарчий інвентар				
7.	Машини та обладнання				
	- силове				
	- технологічне				
8.	Технологічне оснащення				
9.	Виробничий інвентар				
10.	Обчислювальна техніка				
Загальна сума					

Капітальні вкладення в оборотні кошти приймають у розмірі 25...30% капіталовкладень в основні фонди. Загальний розмір капіталовкладень визначається як їхня сума в основні фонди та в оборотні кошти.

## 2.4. Розрахунок фонду заробітної плати робітників дільниці

Плановий фонд заробітної плати основних виробничих робітників за рік:

$$\Phi_{3n}^o = \bar{e}_{\text{зод}}^6 \cdot T_p \cdot (1 + K_{np} + K_\delta), \quad (50)$$

де  $\bar{e}_{\text{зод}}^6$  - середня годинна тарифна ставка основних робітників (відрядників), грн./год.:

$$\bar{e}_{\text{зод}}^6 = \frac{\sum_i^m e_{\text{зод}_i}^6 \cdot t_{um-\kappa_i}}{\sum_i^m t_{um-\kappa_i}} = \frac{P_e \cdot 60}{\sum_i^m t_{um-\kappa_i}}, \quad (51)$$

де  $e_{\text{год}i}^6$  - годинна тарифна ставка відрядника відповідного розряду роботи  $i$ -ої операції технологічного процесу, грн./год. (див. дод. Д5);

$t_{um-\kappa_i}$  - штучно-калькуляційний час  $i$ -ої операції технологічного процесу, хв.:

$$t_{um-\kappa_i} = t_{um_i} + \frac{t_{n-\beta_i}}{n_{np}}, \quad (52)$$

де  $t_{um_i}, t_{n-\beta_i}$  - відповідно штучний та підготовчо-заключний час  $i$ -тої операції, хв.;

$n_{np}$  - розмір партії деталей, визначений у розд. 1.3 даної дипломної роботи, шт.

$P_6$  - відрядний розцінок на деталь, що визначається, як сума операційних розцінок  $P_{on_i}$ :

$$P_6 = \sum_1^m P_{on_i} = \sum_1^m \frac{e_{\text{год}i}^6 \cdot t_{um-\kappa_i}}{60}, \quad (53)$$

Розрахунок відрядної розцінки на деталь рекомендується звести до табл. 8.

Таблиця 8

Розрахунок відрядної розцінки на деталь

№ оп.	Найменування операції	$t_{um-k}$ , хв.	Розряд	Годинна тарифна ставка, грн./год.	Розцінка на деталь, грн.
	Всього				

$K_{np}$  - коефіцієнт, який враховує премії відрядникам відповідно до преміального положення;

$K_\partial$  - коефіцієнт, який враховує доплати та надбавки.

Плановий фонд заробітної плати допоміжних робітників за рік:

$$\Phi_{\text{зп}}^\partial = \sum_{i=1}^Z R_{cn}^\partial \cdot \bar{e}_{\text{год}}^\partial \cdot F_{\partial p} \left( 1 + K_{np} + K_\partial \right), \quad (54)$$

де  $Z$  - кількість видів професій допоміжних робітників;

$R_{cn}^\partial$  - число допоміжних робітників, осіб;

$\bar{e}_{\text{год}}^\partial$  - середня годинна тарифна ставка допоміжних робітників, грн./год.:

$$\bar{e}_{coo}^{\partial} = \frac{\sum\limits_1^6 R_{cn_i}^{\partial} \cdot e_{coo_i}^{\partial}}{\sum\limits_1^6 R_{cn}^{\partial}}, \quad (55)$$

$R_{cn_i}^{\partial}$  - кількість допоміжних робітників  $i$ -го розряду, осіб;

$e_{coo_i}^{\partial}$  - годинна тарифна ставка відповідного розряду грн./год.

Середньомісячна заробітна плата одного робітника визначається за формулою:

$$Z_{cm} = \frac{\Phi_{zn}}{R_i \cdot 12}, \quad (56)$$

де  $\Phi_{zn}$  - сумарний річний фонд заробітної плати основних та допоміжних робітників дільниці, грн.

$R_i$  - чисельність основних та допоміжних робітників, осіб.

## 2.5. Розрахунок планової цехової собівартості деталі

Цехова собівартість виготовлення деталі визначається як сума калькуляційних статей витрат:

$$C_{qex} = M_o + Z_{od} + B_c + B_{ih} + B_o + B_u, \quad (57)$$

де  $M_o$  - вартість основних матеріалів, грн.:

$Z_{od}$  - основна та додаткова заробітна плата основних виробничих робітників, грн.;

$B_c$  - відрахування на соціальні потреби (єдиний соціальний внесок), грн.;

$B_{ih}$  - витрати на експлуатацію спеціального оснащення, грн.;

$B_o$  - витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.;

$B_u$  - цехові витрати, грн.

Вартість основних матеріалів:

$$M_o = a_p \cdot \Pi_m \cdot K_{mp} - a_e \cdot \Pi_e, \quad (58)$$

де  $a_p$  - норма витрат матеріалів, кг.;

$\Pi_m$  - ціна матеріалів, грн./кг.;

$K_{mp}$  - коефіцієнт, який враховує транспортно-заготівельні витрати, витрати на зберігання матеріалів (приймається у розмірі 1,05...1,08);

$a_e$  - маса відходів, кг.;

$\Pi_e$  - ціна відходів, грн./кг.

*Заробітна плата основна і додаткова виробничих робітників:*

$$Z_{od} = \frac{1}{60} \sum_{i=1}^m (t_{um-k} \cdot e_{od}^s) \cdot (1 + K_o) = P_e (1 + K_o), \quad (59)$$

де  $P_e$  - відрядна розцінка за виготовлення деталі, грн./шт.;

*Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників:*

$$B_c = Z_{od} \cdot \frac{K_c}{100}, \quad (60)$$

де  $K_c$  - відсоток єдиного соціального внеску.

*Витрати на експлуатацію спеціального оснащення, що припадають на одну деталь, складають 1,0-1,5 грн. на одну нормо-годину трудомісткості виконання виробничої програми (менше значення відповідає ДС, більше – ВС).*

*Витрати на утримання і експлуатацію обладнання в собівартості деталі:*

$$B_o = Z_o \cdot \frac{\Pi_{eo}}{100}, \quad (61)$$

де  $\Pi_{eo}$  - процент витрат на утримання та експлуатацію обладнання;

$Z_o$  - основна заробітна плата за виготовлення деталі, грн.

*Загальноцехові витрати в собівартості деталі:*

$$B_u = Z_o \cdot \frac{\Pi_u}{100}, \quad (62)$$

де  $\Pi_u$  – процент цехових витрат.

Калькуляцію цехової собівартості деталі слід звести до табл. 9.

Таблиця 9

*Калькуляція цехової собівартості виготовлення деталі*

№	Найменування статей	Витрати, грн.	
		на одну деталь	на річний випуск
1	2	3	4
1.	Матеріали основні з відрахуванням зворотніх відходів		
2.	Основна заробітна плата виробничих робітників		
3.	Додаткова заробітна плата виробничих робітників		
4.	Відрахування у соціальні фонди		

Продовження табл. 9

1	2	3	4
5.	Експлуатація спеціального оснащення		
6.	Витрати на утримання і експлуатацію обладнання		
7.	Цехові витрати		
8.	Всього цехова собівартість		

## 2.6. Планування підсумкових техніко-економічних показників

Крім показників, розрахованих у попередніх розділах курсової роботи, слід додатково визначити такі:

- *виробіток продукції на одного робітника:*

$$B_n = \frac{T_p}{R_o}, \quad (63)$$

де  $T_p$  – трудомісткість річної виробничої програми дільниці, нормо-год;  $R_o$  – чисельність основних робітників дільниці, осіб;

- *фондовіддача:*

$$\Phi_e = \frac{C_{mn}}{B_{o\phi}}, \quad (64)$$

де  $C_{mn}$  – випуск товарної продукції дільниці (за собівартістю), грн.;

$B_{o\phi}$  – балансова вартість основних фондів дільниці, грн.

- *фондоозброєність:*

$$\Phi_{o\phi} = \frac{B_{o\phi}}{R_o}, \quad (65)$$

- *зарплатомісткість продукції:*

$$\beta_{3n} = \frac{\Phi_{3n}^{заг}}{C_{mn}} \cdot 100\%, \quad (66)$$

де  $\Phi_{3n}^{заг}$  – річний фонд оплати праці працівників дільниці (без урахування преміальних виплат), грн.

- *матеріаломісткість продукції:*

$$\beta_{mn} = \frac{M_o^{заг}}{C_{mn}} \cdot 100\%, \quad (67)$$

де  $M_o^{заг}$  – матеріали основні з відрахуванням зворотніх відходів у собівартості річного випуску продукції дільниці, грн.

Підсумкові техніко-економічні показники роботи дільниці слід звести до табл. 10.

Таблиця 10  
Техніко-економічні показники дільниці

№	Показник	Одиниця виміру	Величина
1.	Програма запуску деталей ( $N_s$ )	шт./рік	
2.	Трудомісткість виробничої програми ( $T_p$ )	нормо-год	
3.	Випуск товарної продукції (за собівартістю)	грн.	
4.	Чисельність робітників	осіб	
	в тому числі: - основних	осіб	
	- допоміжних	осіб	
5.	Вартість основних фондів	грн.	
6.	Фонд заробітної плати	грн.	
7.	Середньомісячна заробітна плата робітника	грн.	
8.	Виробіток продукції на одного робітника	нормо-год	
9.	Фондовіддача	грн./грн.	
10.	Фондоозброєність	грн./ос.	
11.	Матеріаломісткість продукції	%	
12.	Зарплатомісткість продукції	%	

### Рекомендована література

1. Економіка підприємства: Підручник. За ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
2. Расчеты экономической эффективности новой техники: Справочник. /Под ред. К. М. Великанова. – Л.: Машиностроение, 1989.
3. Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник. /Под. ред. К. М. Великанова. Л.: «Машиностроение», 1975.

## **Додатки**

Додаток Д1

Центральноукраїнський національний технічний університет  
 Кафедра економіки та підприємництва

## **КУРСОВА РОБОТА**

з дисципліни «Організація та планування виробництва»  
**на тему:** «Економічні та організаційно-планові розрахунки при  
проектуванні дільниці механічної обробки»

Студента IV курсу групи \_\_\_\_\_

Напряму підготовки: інженерна механіка

Спеціальності: технологія машинобудування

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Керівник: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала \_\_\_\_\_

Кількість балів: \_\_\_\_\_ Оцінка ECTS \_\_\_\_\_

Члени комісії: \_\_\_\_\_  
(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

м. Кропивницький 20\_\_\_\_р.

Додаток Д2

Значення коефіцієнтів завантаження обладнання

Тип виробництва	Коефіцієнт завантаження обладнання	
	середній $\bar{\eta}_s$	нормативний $\eta_n$
Масовий (М)	0,51...1,0	0,75-0,8
Великосерійний (ВС)	0,11...0,5	0,8
Середньосерійний (СС)	0,051...0,1	0,85
Дрібносерійний (ДС)	0,025...0,05	0,95
Одиничний (О)	<0,025	

Додаток Д3

Коефіцієнт  $k_f$ , який враховує додаткову площину

Площа в плані, яку займає одиниця обладнання, м <sup>2</sup>	$k_f$
до 2	4,0
2-4	3,5
4-6	3,0
6-10	2,5
10-20	2,0
більше 20	1,5

Додаток Д4

Характеристика металорізального обладнання

Найменування обладнання	Модель	Габаритні розміри (довжина, ширина), м	Потужність електродвигуна, кВт	Група ремонтної складності мех./електр. частин, УРО	Оптова ціна, тис. грн.
<b>Верстати токарні</b>					
Напівавтомати токарно-револьверні одношпиндельні	1Д118	1,63×0,74	2,2	14/9,5	15,0
	1Н135	2,16×1,00	5,0	18/13	75,4
Напівавтомати токарні багатошпиндельні вертикальні	1К282	3,07×2,95	55,0	30/18,5	165,0
	1283	3,25×3,06	100,0	39/18,5	196,22
Н/автомат токарний багатошпиндельний горизонтальний	1А240П-8	4,33×1,60	17,0	40/35,5	73,2
Напівавтомати токарно-револьверні	1371	5,93×1,89	22,0	21/5	46,6
	1416Ц	2,57×1,65	7,5	25/15	58,0
Токарно-гвинторізні верстати	16К20	2,50×1,19	10,0	11/8,5	30,5
	1К62	2,81×1,16	10,0	11/8,5	22,0
	1А625	3,91×1,20	10,0	14,5/8	28,0
Токарні багаторізцьові комп'ювальні напівавтомати	1708	2,50×1,12	10,0	16/18	38,5
	1Н713	2,45×1,29	18,5	17/18	38,6
Токарні багаторізцьові напівавтомати	1А720	2,03×1,36	7,5	8/7,5	20,3
	1А730	2,77×1,82	13,0	10/7,5	24,6
Токарно-затилковочний	1Б840	2,75×1,62	5,5	14/10	172,5
<b>Верстати свердлильні та розточувальні</b>					
Вертикально-свердлильні одношпиндельні	2Н118	0,87×0,59	1,7	5,5/5,5	3,8
	2Н125Л	0,77×0,78	1,5	7/4,5	6,3
	2Н135	2,69×0,83	4,0	8/5,5	9,5
	2Н135Б	1,70×1,03	4,0	8/5,5	23,4
Вертикально-свердлильні багатошпиндельні	2М150	2,93×0,89	7,5	15/17,5	14,2
	2Н150С	1,90×1,50	11,15	11/5,5	22,4
Координатно-розточувальний	КР450	1,71×1,42	1,0	28/-	21,4
Радіально-свердлильні	2Н57	3,70×1,55	7,0	17/11,5	36,3
	2А55	2,61×0,97	4,5	13/10,5	13,1
Горизонтально-розточувальні	2614	4,30×2,74	5,2	16/-	61,2
	2622Г	5,40×3,00	7,5	40/-	84,2
	2656	10,9×7,10	17,0	40/-	207,8
Алмазно-розточувальний	2712	3,00×1,25	4,5	15/-	34,0

Продовження дод. Д4

Найменування обладнання	Модель	Габаритні розміри (довжина, ширина), м	Потужність електродвигуна, кВт	Група ремонтної складності мех./електр. частин, УРО	Оптова ціна, тис. грн.
<b>Верстати шліфувальні та полірувальні</b>					
Круглошліфувальні універсальні підвищеної точності	310П	0,67×0,67	0,75	2,5/-	9,9
	3Б12	2,65×1,76	3,0	8/3	30,5
	3А151	3,10×2,10	7,0	8/7	52,4
	3Б153	2,00×1,26	4,6	5,5/2,4	25,5
Круглошліфувальні напівавтомати	3М152	4,90×2,30	10,0	8/8	74,0
	3160А	3,32×2,36	17,9	13/11,5	22,8
Внутрішньошліфувальний	3А250	2,70×1,35	8,7	11/7,5	24,0
Плоскошліфувальний	3Б722	4,00×2,13	15,0	17,5/16	96,0
<b>Верстати зубо- різбооброблюючі</b>					
Різьбонарізний верстат	5053	0,44×0,80	14,0	11/4	17,0
Зубодвібалльні верстати	5111	1,63×1,09	1,1	9/4	47,5
	5122	2,00×1,45	3,2	9/4	56,2
Зубодовбальний напівавтомат	5М14	1,65×1,20	3,0	10/-	75,5
	5М150	4,20×1,80	7,5	13/-	100,3
Зубофрезерний верстат	528	2,60×2,10	10	18/4	124,6
Зубофрезерний автомат	5А312	2,06×1,24	5,0	12/19	42,2
Шліцефрезерний горизонтальний напівавтомат	5350	2,60×1,55	11,6	15/-	32,8
Зубошевінгувальний н/а	5702	2,10×1,51	3,0	10/13	55,1
Різьбошліфувальний верстат для зовнішніх різьб	5820	1,65×1,52	3,0	8/12	78,9
Зубошліфувальний верстат	5831	2,39×2,11	6,5	15/22	55,7
<b>Верстати фрезерувальні</b>					
Вертикально-фрезерувальні консольні верстати	6Р11	1,48×1,99	5,5	9,5/8	16,8
	6Н12П	2,17×2,48	7,0	13/-	12,7
Шліцефрезерний верстат	6А13С	0,90×0,90	5,2	4/0,5	9,0
Широкоуніверсальні верстати підвищеної точності	6Р80	1,52×1,87	3,0	7/3	18,9
	6Р82	2,30×1,95	7,5	18/14	17,3
Горизонтально-фрезерувальні консольні верстати	6Н804Г	1,17×1,16	1,5	7/3	11,5
	6М81Г	1,48×2,04	5,5	10/7	15,9

Подовження дод. Д4

Найменування обладнання	Модель	Габаритні розміри (довжина, ширина), м	Потужність електродвигуна, кВт	Група ремонтної складності мех./електр. частин, УРО	Оптова ціна, тис. грн.
<b>Верстати довбалальні та протягувальні</b>					
Довбалальні верстати	7410	6,00×4,40	45,0	9/11	239,2
	7A412	1,95×0,98	1,5	6/3	17,8
Горизонтально-протягувальні верстати для внутрішнього протягування	7505	3,75×0,80	7,1	9/3,5	15,3
	7A540	8,50×2,00	40,0	22/6	40,3
	7B55	6,34×2,00	17,0	9/3	66,4
	7B57	9,40×2,50	40,0	22/8	98,7
<b>Верстати відрізні та різні</b>					
Відрізний верстат	8230	1,37×1,16	7,5	8/3	10,2
Агрегатно-свердлильний	AM11621	1,25×2,00	20,5	32/-	44,2
Спеціальний горизонтально-свердлильний верстат	HC12A	1,60×4,30	2,7	5/3	27,0
Карусельно-фрезерувальний верстат	ЛГ22	2,45×1,54	10,0	14/5	28,0
ідро копіювальний н/а	EM288	3,80×1,40	27,5	11/6,5	36,5
Поперечно-строгальний в-т	ГМ3430	3,70×1,83	11,0	13/7	34,2
Фрезерно-центрнувальні верстати	MP71M	3,14×1,63	13	7/3	20,6
	MP76	3,30×1,58	6,6	7/3	18,3

## Додаток Д5

## Тарифна сітка (фрагмент)

## Розряди

I	II	III	IV	V	VI
Тарифний коєфіцієнт	Годинна ставка	Тарифний коєфіцієнт	Годинна ставка	Тарифний коєфіцієнт	Годинна ставка
Верстатні роботи з обробки металів різанням на металорізучих верстатах, виготовлення та ремонт інструменту та технологічного оснащення, ремонт та налагодження основного технологічного обладнання					
1,0	3,617	1,1	3,979	1,35	4,883
На інших роботах					
1,0	3,295	1,1	3,625	1,35	4,448
1,5	5,426	1,5	5,943	1,7	5,602
2,0	6,149	2,0	6,590		
7,234					

## **Зміст**

<b>Вступ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Організаційно – планові розрахунки.....</b>	<b>6</b>
1.1 Визначення виробничої програми .....	6
1.2 Розрахунок потрібної кількості обладнання та визначення типу виробництва .....	6
1.3. Розрахунок календарно-планових нормативів.....	8
<b>2. Техніко – економічні розрахунки.....</b>	<b>12</b>
2.1. Аналіз варіантів технологічного процесу.....	12
2.2. Визначення чисельності робітників дільниці .....	19
2.3. Визначення величини капітальних вкладень .....	20
2.4. Розрахунок фонду заробітної плати робітників дільниці .....	22
2.5. Розрахунок планової цехової собівартості деталі.....	24
2.6. Планування підсумкових техніко-економічних показників.....	26
<b>Рекомендована література .....</b>	<b>27</b>
<b>Додатки .....</b>	<b>28</b>

**Економічні та організаційно-планові розрахунки при проектуванні  
дільниці механічної обробки деталей**

Методичні вказівки до виконання курсової роботи та економічної частини  
дипломного проекту для для студентів спеціальності 133 – «Галузеве  
машинобудування»

Укл. І.В. Журило, Л.М. Романюк

Підписано до друку . Формат 60x84 1/6.  
Папір офсетний. Надруковано на різографі. Умов. друк. арк. 2,1.  
Замов. № 422 Тираж 50 прим.  
© ЦНТУ, 25006, м.Кропивницький, пр. Університетський, 8.  
Тел. (0522) 390-541, 559-245, 390-551