

создает дополнительного сопротивления для общего процесса деформации, что позволяет повысить точность и надежность такого рода измерений.

*T. Rybak, A. Babiy, A. Matviyshyn*

**New device for indirect control of growth of cracks in the frame systems of mobile technique**

The analysis of existent methods of control of process of destruction of the frame systems of mobile machines is in-process conducted and a new effective device is offered for determination of descriptions of deformation of frame at the difficult tense state. The offered device exactly passes the corner of rollup between the elements of frame of mobile machine to the pickoff and does not create additional resistance for the general process of deformation, that allows to promote exactness and reliability such measurings.

Одержано 20.09.11

**УДК 631.355.2**

**А.І. Бойко, проф., д-р техн. наук**

*Національний університет біоресурсів і природокористування України*

**О.В. Бондаренко, доц., канд. техн. наук**

*Миколаївський державний аграрний університет*

## **Дослідження надійності кукурудзозбиральних машин при їх старінні, незмінній базі технічного обслуговування і використанні пасивного резервування**

Наведено результати теоретичних досліджень для комплексної оцінки загального стану і тенденцій змін надійної роботи кукурудзозбиральних машин. Побудована стохастична модель станів і переходів підсистем при пасивному резервуванні.

**пасивне резервування, граф станів, інтенсивність відмов, інтенсивність відновлень**

**Постановка проблеми.** В аграрному секторі економіки України інтенсивними темпами відбувається процес деіндустріалізації виробництва, погіршується запезпеченність сільськогосподарських підприємств новою сучасною технікою, запасними частинами, паливо-мастильними матеріалами. Особливо важливо це при великому рівні зношеності машин. На теперішній час біля 85...95 % кукурудзозбиральних комбайнів відпрацювали свій ресурс і підтримуються в роботоздатному стані в період збирання тільки за рахунок ремонтних робіт [2].

На теперішній час парк кукурудзозбиральної техніки в сільськогосподарських підприємствах країни складається в основному з причіпних комбайнів ККП-3, самохідних КСКУ-6 та приставок ППК-4, КМД-6 (на 85 %) який вже морально і фізично застаріли. На сьогоднішній день темпи спрацьованості існуючого парку кукурудзозбиральної техніки на порядок перевищують темпи її оновлення. Внаслідок цього значно збільшується сезонне навантаження на збиральну техніку (в 5 ...7 разів), розтягаються строки їх експлуатації, що приводить, у свою чергу, до зростання тривалості збирання та приносить щорічні втрати врізю до 650...800 тис. т. Парк кукурудзозбиральних комбайнів за останні роки катастрофічно скоротився до

критичної межі в 2,6 тис. штук [6,7].

Якщо проаналізувати, в якому стані знаходиться зараз в Україні сільськогосподарське машинобудування, особливо це питання стосується збиральної техніки, її відповідність міжнародним вимогам якості, стандартизації і сертифікації, то можна побачити, що якість будь-якої машини або комбайна є ще дуже низькою. Як і в недалекому минулому так і зараз, надійність і довговічність сучасних сільськогосподарських машин значно поступається світовим стандартам.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Надійність збиральної машини в значній мірі залежить від технологічного процесу, закладеного в основу її розробки [3]. Прийняті в нашій країні технологічні схеми збирання кукурудзи основані на концентрації великої кількості операцій, викликаних необхідністю одночасного збору в процесі збирання двох видів продуктів (каchanів і листостеблової маси). Тому вітчизняні кукурудзозбиральні машини мають велику кількість механізмів, що підвищує ймовірність технічних відмов. Ці особливості обмежують можливість різкого підвищення продуктивності при збиранні кукурудзи.

Вирішуючи завдання підвищення надійності кукурудзозбиральних машин, часто розглядають його надійність в цілому, що ускладнює відшукання прихованих резервів в окремих його механізмах. Для забезпечення необхідного рівня надійності всієї збиральної машини необхідне використання додаткових міроприємств у вигляді застосування необхідних технічних та організаційних робіт, ґрунтуючись на відповідних дослідженнях. Пошук технічних рішень, направлених на підвищення якісних показників роботи кукурудзозбиральних машин та збільшення продуктивності в цілому, передбачає встановлення ряду додаткових робочих органів і пристройів, що інтенсифікують проходження технологічного процесу. При цьому внесені доповнення в конструкції безумовно ускладнюють їх. На привід додаткових елементів витрачається частина потужностей, що збільшує енергоємність процесу, однак і продуктивність збиральних машин дещо збільшується. При цьому принципових успіхів на рівні досягнення компромісу між встановленням додаткових елементів, збільшенням енерговитрат і ускладненням конструкції, що знижує її надійність очікувати не доводиться [4]. За 20 років незалежності України не прийнято на виробництво жодного зразка кукурудзозбирального комбайна або приставки, повністю відсутні будь-які фундаментальні дослідження пов'язані з проблемою надійності даного виду техніки, майже зовсім відсутні нові оригінальні технічні рішення, які стосуються аналізуемого напрямку.

Деякі проблеми визначення функції готовності підсистем зернозбиральної техніки в умовах старіння та розвитку бази технічного обслуговування присвячено дослідження [1], де побудований відповідний граф і стохастична математична модель станів і переходів для систем “машина-технічне обслуговування”. Але в даному досліджені зовсім не приділено уваги ненавантаженому (холодному) резервуванню з метою забезпечення необхідного рівня надійності існуючого сучасного парку збиральних машин.

**Метою роботи** є проведення теоретичних досліджень, які присвячені комплексній оцінці загального стану і тенденціям змін, направлених на забезпечення надійної роботи кукурудзозбиральної техніки.

**Результати досліджень.** На сьогоднішній день в світовій практиці пасивне (холодне) резервування знаходить все більше поширення в забезпечені необхідного рівня надійності сучасної сільськогосподарської техніки. Воно включає в себе необхідну номенклатуру і кількість деталей в запасні частини, ресурс яких менший за загальний ресурс машин. До цього виду резервування можна також віднести різні види регулювань, що передбачуються в конструкціях машин і обумовлюються внаслідок зношування деталей, вібрації, припрацювань, переточування тощо.

Таким чином, необхідність пасивного резервування продиктована природнім процесом експлуатації і втратою їх роботоздатності внаслідок правлення тих чи інших видів пошкоджень. Однак, відновлення роботоздатності машин залежить не тільки від конструктивно передбаченої їх ремонтопридатності і наявності запасних елементів, а також від технічного оснащення, використання передових методів діагностування, кваліфікації персоналу, бази ремонту і технічного обслуговування. Таким чином, підтримка машин у роботоздатному стані є комплексне завдання, вирішення якого залежить не тільки від конструкцій машин, але також і від стану сфери ремонту і технічного обслуговування. В представленаому зв'язку техніки і сфери її обслуговування може розглядатися як єдина система, функціонування якої є необхідною умовою досягнення необхідного рівня роботоздатності кукурудзозбиральної техніки.

В реальній експлуатації машини завжди старіють фізично – це обумовлено процесами зношування, втомленості, корозії, забивання тощо. Проходження цих процесів неминуче приводить до зниження рівня роботоздатності, який може бути охарактеризований величиною інтенсивностей відмов. В той же час ремонтно-обслуговуюча база технічного сервісу машин може знаходитись в різних можливих станах від зменшення потенціалу і можливостей (старіння) до розвитку обумовленого впровадженням новітніх технологій і методик технічного обслуговування і ремонту.

Для комплексної оцінки стану і тенденцій змін в загальному рівні забезпечення надійної роботи машин, особливо сезонного призначення, необхідно розглянути цілісну систему "машина – технічне обслуговування" в динаміці зміни їх характеристик. Однією з поширених ситуацій еволюції розвитку представленої системи можуть бути події, коли при загальному природному старінні техніки ремонтна обслуговуюча база залишається на певному досягнутому рівні свого стану. Тоді в умовах наявності пасивних резервувань окремих вузлів і деталей граф станів і переходів такої системи може бути представленим наступною побудовою (рис. 1).




Рисунок 1 - Граф станів і переходів системи при пасивному резервуванні старіючій техніці і незмінному рівні сфери технічного обслуговування

Дана система починає працювати з роботоздатного стану "00", поки основний елемент, який включений в роботу та додатковий (резервний) є справними. В процесі експлуатації навантажений включений елемент може відмовити і тоді елемент переходить в стан "10". Він характеризується тим, що перший (основний) елемент відмовив, а другий (резервний) справний і вся система залишається роботоздатною. Однак такий переход можливий через проміжний стан "0'0", який штучно вводиться в опис системи, як фіктивний для спрощення вирішення завдання математичної

формалізації роботи системи коли інтенсивності її переходів із стану в стан є величинами змінними [у].

Із стану "10", коли система може працювати тільки на резервному елементі вона перейде в стан повної відмови "11", через другий проміжний стан "10'". В результаті дій по відновленню елементів системи з нероботоздатного стану "11" переходить в роботоздатний "10" при відновленні одного з елементів, або в повністю роботоздатний початковий "00" при відновленні обох елементів (основного і резервного).

На представленаому графі стрілками показані можливі переходи, які відбуваються з інтенсивностями  $\lambda_i$  і  $\mu_i$ . Причому  $\lambda_i$  – характеристики є інтенсивностями відмов, а  $\mu_i$  – характеристики інтенсивностями відновлень.

Таким чином система при пасивному резервуванні має два роботоздатних стани "00" і "10" і один нероботоздатний "11", що характеризує її відмову.

Поведінка досліжуемої системи може бути описана аналітично за допомогою відповідної системи диференційних рівнянь. Невідомими в цих рівняннях є ймовірності знаходження системи в тому чи іншому стані, а переходи із стану в стан відбуваються під дією потоків подій зв'язаних з відмовами і відновленнями елементів. Особливістю даного опису є те, що інтенсивності втрати роботоздатності не є величинами постійними. Вони змінюються в часі або наробітки внаслідок старіння технічної підсистеми. Саме тому для вирішення поставленого завдання вводиться два проміжних фіктивних стани, які дають можливість розглядати потоки подій як проміжні і застосовують для складання і вирішення рівнянь відповідний математичний апарат.

Система рівнянь динамічного балансу ймовірностей (рівнянь Колмогорова), що відповідає системі з пасивним ненавантаженим резервуванням і графу станів і переходів представленаому на рис. 1 записується наступним чином:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}P_{00}(t) = -\lambda_{0'0}P_{00}(t) + \mu_{10'}P_{10'}(t); \\ \frac{d}{dt}P_{0'0}(t) = +\lambda_{0'0}P_{00}(t) + \mu_{10'}P_{10'}(t); \\ \frac{d}{dt}P_{10}(t) = +\lambda_{0'0}P_{0'0}(t) + \mu_{11'}P_{11}(t) - \mu_{10'}P_{10'}(t) - \lambda_{10}P_{10}(t); \\ \frac{d}{dt}P_{10'}(t) = -\lambda_{10}P_{10}(t) - \lambda_{10'}P_{10'}(t); \\ \frac{d}{dt}P_{11}(t) = -\lambda_{10'}P_{10'}(t) + \mu_{11}P_{11}(t). \end{cases} \quad (1)$$

Нормованою умовою до представленої системи є рівність:

$$P_{00}(t) + P_{0'0}(t) + P_{10}(t) + P_{10'}(t) + P_{11}(t) = 1. \quad (2)$$

Правомірно допустити, що система починає свою роботу з роботоздатного стану, коли всі елементи справні. Тоді, за початкову умову можна прийняти наступні рівності ймовірності станів:

$$P_{00}(t) = 1; P_{0'0}(t) = 0; P_{10}(t) = 0; P_{10'}(t) = 0; P_{11}(t) = 0. \quad (3)$$

Для спрощення подальшого вирішення системи диференційних рівнянь представимо її в перетвореннях Лапласа:

$$\begin{cases} S\Phi_{00}(S) = -\lambda_{0'0}\Phi_{00}(S) + \mu_{10}\Phi_{10}(S) + 1; \\ S\Phi_{0'0}(S) = \lambda_{0'0}\Phi_{00}(S) + \lambda_{0'0}\Phi_{0'0}(S); \\ S\Phi_{10}(S) = \lambda_{0'0}\Phi_{0'0}(S) + \mu_{11}\Phi_{11}(S) - \mu_{10}\Phi_{10}(S) - \lambda_{10}\Phi_{10}(S); \\ S\Phi_{10'}(S) = \lambda_{10}\Phi_{10}(S) + \lambda_{10'}\Phi_{10'}(S); \\ S\Phi_{11}(S) = \lambda_{10'}\Phi_{10'}(S) + \mu_{11}\Phi_{11}(S). \end{cases} \quad (4)$$

Нормуюча умова (2) в перетвореннях Лапласа представляється виразом:

$$\varphi_{00}(S) + \varphi_{0'0}(S) + \varphi_{10}(S) + \varphi_{10'}(S) + \varphi_{11}(S) = \frac{1}{S}, \quad (5)$$

або

$$S\varphi_{00}(S) + S\varphi_{0'0}(S) + S\varphi_{10}(S) + S\varphi_{10'}(S) + S\varphi_{11}(S) = 1. \quad (6)$$

Введемо в третє рівняння системи (4) замість  $S\varphi_{10'}(S)$  його значення з нормованої умови (6). Тоді система рівнянь перетвориться до наступного вигляду:

$$\begin{cases} S\varphi_{00}(S) = -\lambda_{00}\varphi_{00}(S) + \mu_{10}\varphi_{10}(S) + 1; \\ S\varphi_{0'0}(S) = \lambda_{00}\varphi_{00}(S) + \lambda_{0'0}\varphi_{0'0}(S); \\ S\varphi_{10}(S) = 1 - S\varphi_{00}(S) - S\varphi_{0'0}(S) - S\varphi_{10'}(S) - S\varphi_{11}(S); \\ S\varphi_{10'}(S) = \lambda_{10}\varphi_{10}(S) + \lambda_{10'}\varphi_{10'}(S); \\ S\varphi_{11}(S) = \lambda_{10'}\varphi_{10'}(S) + \mu_{11}\varphi_{11}(S). \end{cases}$$

Внаслідок групування членів і перетворень система рівнянь набуває вигляду:

$$\begin{cases} (S + \lambda_{00})\varphi_{00}(S) - \mu_{10}\varphi_{10}(S) = 1; \\ (S + \lambda_{0'0})\varphi_{0'0}(S) - \lambda_{00}\varphi_{00}(S) = 0; \\ S\varphi_{10}(S) + S\varphi_{00}(S) + S\varphi_{0'0}(S) + S\varphi_{10'}(S) + S\varphi_{11}(S) = 1; \\ (S + \lambda_{10'})\varphi_{10'}(S) - \lambda_{10}\varphi_{10}(S) = 0; \\ (S + \mu_{11})\varphi_{11}(S) - \lambda_{10'}\varphi_{10'}(S) = 0. \end{cases} \quad (7)$$

Завданням даного дослідження є встановлення невідомих, якими є ймовірності характеристик станів системи. Через їх визначення відкривається можливість виявлення основних показників надійності і зміни їх в процесі експлуатації технічних систем, якими є кукурудзозбиральні комбайни.

Згідно правила Крамера ймовірності станів для розглядуемых систем можуть бути визначені як відношення:

$$\varphi(S)_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad (8)$$

де  $\Delta_i$  – визначник (детермінант) системи рівнянь (7) для її невідомої;

$\Delta$  – визначник системи рівнянь (7).

Таким чином, на початку дослідження доцільно встановити знаменник виразу (8).

Розширеним визначником отриманої системи рівнянь (7) є:

$$\Delta = \begin{vmatrix} S + \lambda_{00} & 0 & -\mu_{10} & 0 & 0 \\ -\lambda_{00} & S + \lambda_{0'0} & 0 & 0 & 0 \\ S & S & S & S & S \\ 0 & 0 & -\lambda_{10} & S + \lambda_{00'} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda_{10'} & S + \mu_{11} \end{vmatrix} \begin{array}{c|c} 1 & \\ 0 & \\ 1 & \\ 0 & \\ 0 & \end{array}. \quad (9)$$

Після перетворень та переходу до третього рангу скорочено можна записати:

$$\begin{aligned} \Delta^{(1)} &= (S + \lambda_{00'})\Delta^{(1,1)} \\ \Delta^{(3)} &= -\lambda_{00}\Delta^{(3,1)} - (S + \lambda_{0'0})\Delta^{(3,2)} \end{aligned}$$

Отримані матриці третього рангу  $\Delta^{(1,1)}$  і  $\Delta^{(3,2)}$  допускають вирішення згідно правила Саррюса маємо:

$$\Delta^{(1,1)} = \begin{vmatrix} S & S & S \\ -\lambda_{10} & S + \lambda_{10'} & 0 \\ 0 & -\lambda_{10'} & S + \mu_{11} \end{vmatrix} = -\lambda_{10} S + \lambda_{10'} S + S(-\lambda_{10})(-\lambda_{10'}) - (S + \mu_{11})(-\lambda_{10})S = S(S + \lambda_{10'})(S + \mu_{11}) + S\lambda_{10}\lambda_{10'} + (S + \mu_{11})\lambda_{10}S$$

Таким чином, усі компоненти, що задають матрицю  $\Delta$  визначені. Підставляючи складові та виконуючи перетворення скорочено можна записати:

$$\Delta = aS^5 + bS^4 + cS^3 + dS^2 + eS. \quad (10)$$

Подальші зворотні перетворення Лапласа передбачають розкладення багаточлену (10) на множники. Для виконання цієї операції перепишемо (10) у вигляді рівняння п'ятого ступеня:

$$\begin{aligned} aS^5 + bS^4 + cS^3 + dS^2 + eS &= 0, \\ S(aS^4 + bS^3 + cS^2 + dS + e) &= 0. \end{aligned} \quad (10^a)$$

Отримане рівняння розпадається на два. Корінь перший з них дорівнює  $S_1 = 0$ . Для знаходження інших коренів необхідно вирішити рівняння четвертого ступеня:

$$aS^4 + bS^3 + cS^2 + dS + e = 0. \quad (11)$$

Воно допускає аналітичне розв'язання відносно невідомої  $S$ . Згідно (11) корені співпадають з коренями  $2^x$  квадратних рівнянь виду:

$$S^2 + (b + A)\frac{S}{2} + \left(y + \frac{by - d}{A}\right) = 0, \quad (12)$$

де  $A = \pm\sqrt{8y + b^2 - 4c}$ ;

$y$  – любий дійсний корінь додаткового кубічного рівняння.

$$8y^3 - 4cy^2 + (2bd - 8e)y + e(4c - b^2) - d^2 = 0. \quad (13)$$

Вирішуючи дане рівняння, після перетворень, отримаємо:

$$\Delta = (S - S_1)(S - S_2)(S - S_3)(S - S_4)(S - S_5)$$

Аналізуючи отриманий результат, виходячи з зворотних підстановок  $\alpha, \beta \rightarrow a, b, c, z, d, e \rightarrow \mu_{ij} \lambda_{ij}$ , можна стверджувати, що значення коренів визначаються величини інтенсивності відмов і відновлень ( $\lambda, \mu$ ). При цьому коефіцієнт ( $b$ ) вміщує  $\lambda$  і  $\mu$  в першому ступені, ( $c$ ) – в другому, а ( $d$ ) – в третьому. Тобто порядок значення коефіцієнтів у рішеннях рівнянь  $S_i$  слід вважати близьким до порядку величин  $\lambda, \mu$  – характеристик. Це важливий результат для визначення можливостей спрощення виразів без суттєвої втрати точності отриманих результатів в практиці аналізу надійності розглядуемых пасивно резервуемых систем.

Однак слід зауважити, що крім роботоздатного стану "00" в розглядуемій системі з пасивним не навантаженим резервуванням є ще один роботоздатний стан "10". Він відповідає ситуації, коли перший робочий елемент системи відмовив, а другий вступив замість нього в роботу і в цілому система продовжує експлуатуватися. Це потребує відповідних врахувань при визначені загальних комплексних показників надійності. Тому, для їх визначення необхідно розглянути і другий роботоздатний стан "10" системи.

Враховуючи, що роботоздатними станами є два стани розглядуемої системи "00" і "10", які і визначають готовність її до роботи в загальному функція готовності дорівнює сумі ймовірностей знаходження системи в цих станах. Тоді можна записати:

$$K_G(t) = P_{00}(t) + P_{10}(t). \quad (14)$$

На підставі (14) функція готовності  $K_G(t)$  представляється сумою

$$K_R(t) = \exp(-S_4 t) \begin{pmatrix} D_{00} + D_{10} + \exp(-S_5 t)(E_{00} + E_{10}) - \\ - \frac{1}{S_4 S_5} \left[ L - \frac{2}{3} (\lambda_{00} \lambda_{10'} + \lambda_{00} \mu_{11} + \lambda_{00'} \lambda_{10'}) \right] \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Таким чином отримана функція готовності пасивно резервуємих систем в умовах старіння механічних систем кукурудзозбиральних машин. Фізично вона відображує динаміку зміни ймовірності безвідмової роботи системи при поступовому накопиченні пошкоджень.

**Висновок.** В результаті проведених теоретичних досліджень отримана функція готовності систем з ненавантаженим пасивним резервуванням в умовах старіння механічних систем кукурудзозбиральних машин, що, в свою чергу, дає можливість оцінити з позиції надійності складну ситуацію, яка склалася останнім часом при експлуатації кукурудзозбиральної техніки, а також вирішити важливе першочергове завдання з прогнозування надійної, безвідмової роботи старіючої техніки під час проведення збиральних робіт.

## Список літератури

1. Бойко А.І. Дослідження функції готовності механічних систем при накопичуванні пошкоджень / А.І. Бойко, К.М. Думенко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: збірник наукових праць ДНУ. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. — Вип.14. — С. 72-78.
2. Погорілій Л.В. Зернозбиральна техніка: проблеми, альтернативи, прогноз / Л.В. Погорілій, С.М. Коваль // Техніка АПК. — 2003. — № 7. — С.4-7.
3. Ушаков И.А. Курс теории надежности систем / И.А. Ушаков. — М.: Дрофа, 2008. — 239 с.
4. Некипоренко В.И. Структурный анализ систем (эффективность и надежность) / В.И. Некипоренко. — М. : Советское радио, 1977. — 214 с.
5. Войтюк В. Вплив строків експлуатації на модель зміни працездатності зернозбиральних комбайнів / В. Войтюк, А. Демко, С. Демко // Техніка АПК. — 2005. — № 8. — С. 14-18.
6. Статистичний щорічник України за 2010 рік. Державний комітет статистики України / За ред. О.Г. Осауленка. — К.: Видавництво «Консультант», 2011. — 585 с.
7. Тихоненко О.В. Забезпеченість сільського господарства зернозбиральною технікою як запорука ефективності зернового господарства / О. В. Тихоненко // Економіка АПК. — 2008. — № 7. - С. 36-41.

*A. Boyko, A. Bondarenko*

**Исследование надежности кукурузоуборочных машин при их старении, неизменной базе технического обслуживания и использовании пассивного резервирования**

Приведены результаты теоретических исследований для комплексной оценки общего состояния и тенденций изменений надежной работы кукурузоуборочных машин. Построена стохастическая модель состояний и переходов подсистем при пассивном резервировании.

*A. Boyko, O. Bondarenko*

**Research reliability machines is for collection corn at their senescence, unchanging base technical service and use passive reserving**

The results of theoretical researches are resulted for the complex estimation of the common state and tendencies of changes of reliable work of machines for collection of corn. The stochastic model of the states and transitions of subsystems is built at the passive reserving.

Одержано 16.09.11